

**AZ** GRUPPE

VON DER LÖSUNG  
ZUR LEITUNG



**EPDM-Schläuche**

# EPDM-SCHLÄUCHE

<b>A</b>  Halbschalen	<b>M E S</b>  Schalenverschraubungen
<b>S</b>  SuperKlemmschelle I-teilig	<b>M E S</b>  Selbstmontagearmaturen
<b>M E S</b>  Hülsverschraubung	<b>M E S</b>  Selbstmontagearmaturen

## Anschlussarmaturen für verpresste Schläuche

<b>A E</b>  Kamlok-Verschraubungen	<b>M M E S</b>  Überwurfmutter
<b>K M E</b>  Rohrbogen	<b>M M E S</b>  Flach dichtender Nippel
<b>M M E S</b>  Außengewindenippel	<b>M M E S</b>  Rohrstutzen
<b>A S E</b>  Presshülsen	

## Zubehör

- Isolierung EPDM/NBR
- Isolierung EPDM/NBR mit Schutzfolie
- Kunststoff Scheuerschutzwendel
- Knick-/Scheuerschutzspirale (Federstahldraht, verzinkt)

### Armaturen für Selbstmontage

Weitere Anschlussarten wie z.B. Flanschkupplungen, System Perrot und Feuerwehrcupplungen auf Anfrage möglich.

- A** Aluminium
- K** Kupfer vernickelt
- E** Edelstahl
- M** Messing vernickelt
- M** Messing
- S** Stahl verzinkt

### Technische Daten

Einsatzbereiche	Ø innen (mm)	Ø außen (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Vakuum (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/m)
	15	25	10	30	-0,8	90	0,463
Saug-/Druckschlauch für industriellen Einsatz, für Heißwasser und andere flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der Beständigkeit der verwendeten Werkstoffe.	19	29	10	30	-0,8	114	0,510
	25,4	35	10	30	-0,8	153	0,610
	32	43	10	30	-0,8	192	0,960
	40	50	10	30	-0,8	228	1,130
	50,8	66	10	30	-0,8	306	1,685

<b>Schlauchseele</b>	EPDM
<b>Decke</b>	EPDM, stoffgemustert, abriebfest
<b>Druckträger</b>	Textileinlage und Stahldrahtspirale
<b>Temperaturbereich</b>	-40 bis +125 °C

AZ Gruppe  
 AZ Industrietechnik GmbH  
 Zum Schneeback 1 · 61276 Weilrod · Deutschland  
 Telefon: +49 6083 9134-0 · Fax: +49 6083 9134-29  
 E-Mail: info@az-gruppe.de  
**www.az-gruppe.de**